



**Sturzträger aus Stahlbeton**  
ohne Dämmung, 19 hoch  
DIN 1045



Belastungsangaben nur in Verbindung mit den Anwendungsbedingungen des Typenberichtes.

Art.-Nr.	Erz.-Bez.	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Belast. in kN/m	Frachtgewicht kg/Stck.	Verpack.einheit Stck. pro
230501	S 17	94	11,5	19,0	22,10	50	12/Paket
230503	S 27	119	11,5	19,0	23,67	63	12/Paket
230505	S 37	149	11,5	19,0	19,55	79	12/Paket
230507	S 47	189	11,5	19,0	16,75	101	12/Paket
230509	S 57	219	11,5	19,0	12,55	118	12/Paket
230511	S 67	259	11,5	19,0	16,20	141	12/Paket
230513	S 77	299	11,5	19,0	12,00	161	12/Paket
230515	S 87	329	11,5	19,0	11,75	178	12/Paket
230517	S 97	359	11,5	19,0	9,85	194	12/Paket


**Sturzträger aus Stahlbeton**  
ohne Dämmung, 12 hoch  
DIN 1045



Belastungsangaben nur in Verbindung mit den Anwendungsbedingungen des Typenberichtes.

Art.-Nr.	Erz.-Bez.	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Belast. in kN/m	Frachtgewicht kg/Stck.	Verpack.einheit Stck. pro
230571	S 15	99	11,5	12,0	8,0	35	12/Paket
230573	S 25	119	11,5	12,0	5,5	45	12/Paket
230575	S 35	149	11,5	12,0	3,1	55	12/Paket
230577	S 45	189	11,5	12,0	3,5	65	12/Paket
230579	S 55.1	219	11,5	12,0	3,8	75	12/Paket
230581	S 55.2	219	11,5	12,0	6,9	75	12/Paket

**Sturzträger aus Stahlbeton**  
mit Dämmung, 19 hoch  
DIN 1045




20 mm Wärmedämmschicht

Belastungsangaben nur in  
Verbindung mit den  
Anwendungsbedingungen  
des Typenberichtes.

Art.-Nr.	Erz.- Bez.	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Belast. in kN/m	Fracht- gewicht kg/Stck.	Verpack. einheit Stck. pro
230551	S 18	94	11,5	19,0	21,85	36	12 / Paket
230553	S 28	119	11,5	19,0	21,38	46	12 / Paket
230555	S 38	149	11,5	19,0	13,88	57	12 / Paket
230557	S 48	189	11,5	19,0	11,98	72	12 / Paket
230559	S 56	219	11,5	19,0	4,38	84	12 / Paket
230561	S 66	259	11,5	19,0	4,50	99	12 / Paket
230563	S 76	299	11,5	19,0	4,88	114	12 / Paket
230565	S 86	329	11,5	19,0	5,28	126	12 / Paket
230567	S 96	359	11,5	19,0	5,33	137	12 / Paket

**Sturzträger aus Stahlbeton**  
mit Dämmung, 12 hoch  
DIN 1045



20 mm Wärmedämmschicht

Belastungsangaben nur in  
Verbindung mit den  
Anwendungsbedingungen  
des Typenberichtes.

Art.-Nr.	Erz.- Bez.	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Belast. in kN/m	Fracht- gewicht kg/Stck.	Verpack. einheit Stck. pro
230590	S 16	99	11,5	12,0	7,5	30	12 / Paket
230592	S 26	119	11,5	12,0	5,2	35	12 / Paket
230594	S 36	149	11,5	12,0	3,1	45	12 / Paket
230596	S 46	189	11,5	12,0	3,4	55	12 / Paket
230598	S 55 D	219	11,5	12,0	3,5	65	12 / Paket

Auftragsfertigung, keine Lagerware!